



**Высокопроизводительные
сушильные машины
для коммерческих,
промышленных и
гостиничных прачечных**

Серия DI

МОДЕЛЬ: DI-225, DI-325, DI-475

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандартная комплектация:

- Программатор микропроцессор
- Большегрузный выдвижной фильтр
- Герметичные подшипники
- Реверс барабана
- Роликовый привод барабана
- Система управления на 24 Вольт
- Датчик вращения

Возможные опции:

- Наклон вперед
- Два наклона
- Инверторный привод
- Вертикальные или горизонтальные двери
- Проходное исполнение с фронтальной и задней дверью
- Боковое расположение парового радиатора
- Специальное исполнение для тоннельных стиральных машин
- Контроль остаточной влажности
- Система рециркуляции воздуха
- Система опрыскивания
- Автоматическая очистка вентилятора

Модель		Ед. изм	DI-225	DI-325	DI-475	
Максимальная нагрузка		кг	102	147	215	
Программатор						
Диаметр барабана		мм	1 620	1 620	1 800	
Глубина барабана		мм	1 240	1 541	2 000	
Объем барабана		м ³	2,55	3,17	5,1	
Мотор привода		кВт	2,2	3,7	5,5	
Мотор вентилятора		кВт	11	15	18,5	
Паровой нагрев						
Пар	ввод	дюйм	2"	2"	2"	
	отвод	дюйм	2"	2"	2"	
Расход пара		кг/час	469,5	547,75	939	
Давление пара		бар	5,6-8,8	5,6-8,8	5,6-8,8	
Вентиляция		диам мм	508 (20")	508 (20")	610 (24")	
Поток воздуха		м ³ /мин	198	212	340	
Давление воздуха		бар	6-8	6-8	6-8	
Вес	нетто	кг	1 736	3 098	4 720	
	брутто	кг	1 800	3 234	4 885	
Газовый нагрев						
Газ	ввод	дюйм	1"	1"	1 1/4"	
Расход газа		ккал/час	206 800	297 600	605 200	
Мотор		кВт	0,25	0,25	0,37	
Вентиляция		диам мм	508 (20")	508 (20")	610 (24")	
Поток воздуха		м ³ /мин	155	184	340	
Вес	нетто	кг	1 664	1 837	3 745	
	брутто	кг	1 732	1 905	3 809	
Размеры	ширина		мм	1 926	2 006	3 009
	глубина	пар	мм	1 528	2 030	2 321
		газ	мм	1 528	1 818	2 321
	высота		мм	2 802	3 132	3 083
	высота с наклоном	пар	мм	3 120	2 436	3 497
		газ	мм	3 219	2 436	3 497
глубина с наклоном		мм	2 105	3 427	2 770	

