



**Среднескоростные  
неподressоренные  
стирально-отжимные  
машины**

**серия НІ**  
МОДЕЛЬ: НІ-85, НІ-125

# СПЕЦИФИКАЦИЯ


## Стандартная комплектация:

- Все компоненты, контактирующие с водными растворами изготовлены из нержавеющей стали
- 5 отсеков для порошков, 5 входов для жидких моющих средств
- Программатор микропроцессор, сенсорное управление
- G-фактор 200
- Наклон назад на 3 градуса для прочности и для легкой загрузки белья
- Двигатель с инверторным приводом
- Корпус нержавеющая сталь
- Охлаждение загрузки
- Возможность повторного использования воды



## Возможные опции:

- Паровой нагрев
- Электрический нагрев
- Система повторного использования воды
- 10 сигналов для подачи жидких моющих средств


Модель		Ед. изм.	HI-85	HI-125
	Максимальная загрузка	кг	38,6	56,7
	Диаметр барабана	мм	914	1 067
	Глубина барабана	мм	610	610
	Объем барабана	м3	0,4	0,54
	Диаметр люка	мм	445	656
Скорость вращения	стирка	об/мин	40	36
	раскладка	об/мин	70	58
	отжим 1	об/мин	260	260
	отжим 2	об/мин	630	580
	G-фактор	об/мин	200	200
	Высота от пола до люка	мм	595	675
	Мощность мотора	кВт	5,6	7,5
	Электронагрев	кВт	27	36
Вода	горячая	дюйм	1	1
	холодная	дюйм	1	1
	дополнительно	дюйм	1	1
Расход за 1 цикл	горячая	литр	62	103
	холодная	литр	162	226
Сливной клапан	количество ст/опц	шт	1 (2)	1 (2)
	диаметр	мм/дюйм	76/3"	76/3"
	скорость слива	литр/мин	849	1625
Пар	ввод	дюйм	1/2"	3/4"
	давление	бар	8	8
	расход	кг/час	126	169
Размеры	A ширина	мм	1 270	1 440
	B глубина	мм	1 520	1 700
	C высота	мм	1 790	1 820
Вес	нетто	кг	931	1 380
	брутто	кг	972	1 412



HI 85



HI 125



UKAS  
MANUFACTURING  
043

ISO 9001 : 2008



UKAS  
ENVIRONMENTAL  
043

ISO 14001 : 2004