



**Гладильные катки
мультисовые с нагрываемой
мультисой с одним валом
и многосовалковые**

серия IM

МОДЕЛЬ: IM-800x3000, IM-1200x3000,
IM1600x3000

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		Ед. изм	IM 800x3000x1	IM 800x3000x2	IM 800x3000x3	IM 1200x3000x1	IM 1200x3000x2	IM 1200x3000x3	IM 1600x3000x1
Программатор			электромеханический						
Диаметр вала		мм	800	800	800	1200	1200	1200	1600
Ширина глажения		мм	3 000	3 000	3000	3 000	3 000	3 000	3 000
Скарость глажения		м/мин	6-20	4-38	5-50	6-25	5-50	5-65	6-30
Мотор привода		кВт	3,7	7,5	11	7,5	15	22	15
Мотор вентилятора		кВт	0,75	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	1,1
Мотор циркуляции масла		кВт	5,5	11	11	7,5	11	22	11
Мотор валов подачи		кВт	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,1	0,75
Вентиляция	диаметр	мм	203,2 (8")	203,2 (8")	279,4 (11")	279,4 (11")	279,4 (11")	279,4 (11")	279,4 (11")
	поток	м3/мин	18	36	54	30	60	90	90
Присоединение воздуха		дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Присоединение воздуха вент		дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Паронагрев									
Пар	ввод	дюйм	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"
	отвод	дюйм	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
	давление	бар	8,3-10,3	8,3-10,3	8,3-10,3	8,3-10,3	8,3-10,3	8,3-10,3	8,3-10,3
	расход	кг/час	234,7	391,2	547,7	313	547,7	704,2	391,2
Вес	нетто	кг	4 335	7 441	10 735	6 275	11 385	17 060	7 441
	брутто	кг	4 460	7 691	11 110	6 400	11 653	17 435	7 691
Газонагрев (горячее масло)									
Нагрев газом	ввод	дюйм	1"	1"	1"	1"	1"	1-1/2"	1"
	расход	Ккал/час	138 778	233 878	350 817	184 867	326 741	418 745	233 878
Вес	нетто	кг	5 227	8 843	12 459	7 842	13 318	18 794	8 843
	брутто	кг	5 352	9 093	12 834	7 967	13 568	19 169	9 093
Размеры	A	ширина	мм	4 290	4 290	4 290	4 520	4 520	4 530
	B	глубина St	мм	2 490	3 685	4 885	2 899	4 429	3 362
	B	глубина T oil	мм	2 740	4 005	5 213	2 880	4 841	3 462
	C	высота	мм	1 877	1 877	1 877	2 003	2 003	2 422

Стандартная комплектация:

- Паровой нагрев
- Изменяемая скорость с инверторным приводом
- Электронное управление скоростью с цифровым считыванием
- Цифровое отображение температуры
- Пневматическое управление прижимом валов с автоматическим достижением давления
- Пневматическое поднятие и блокировка валов
- Электрическая и механическая защита устройств
- Трехфазное электронное управление
- Нагреваемая муфта с высококачественной полировкой
- Съемные или открываемые панели для легкого обслуживания
- Независимые вытяжные вентиляторы для отвода влажности
- Индикаторное отображение выполнения операции
- Световой сигнал низкого рабочего давления
- Система сохранения энергии и исключения потери тепла

Возможные опции:

- Индивидуальное исполнение по запросу заказчика
- Четырехвалковая конфигурация
- Обивки Nomex. Стандартно для моделей с нагревом горячим маслом
- Модели с нагревом горячим маслом
- Возможная ширина 3300, 3500, 4000 мм
- Звуковой сигнал низкого рабочего давления



ISO 9001 : 2008



ISO 14001 : 2004

