



**Высокоскоростные
подрессоренные
стирально-отжимные
машины**

Серия SA
МОДЕЛЬ: SA-275, SA-300, SA-475

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандартная комплектация:

- Мощная рама. Корпус нержавеющей сталь
- Все компоненты, контактирующие с водными растворами изготовлены из нержавеющей стали
- Автоматическое гидравлическое закрытие двери. Пневматическое уплотнение двери
- 5 отсеков для порошков, 6 входов для жидких моющих средств
- Мощный двигатель привода
- Подшипники вне контакта с водными растворами
- Наклон назад на 3 градуса для снижения нагрузки на подшипники
- Мощная система подвески

Возможные опции:

- Один наклон для легкой выгрузки белья
- Два наклона для легкой загрузки и выгрузки белья
- Паровой нагрев
- Пневматическая подвеска
- Система повторного использования воды

Модель	Ед. изм.	SA-275	SA-300	SA-475	
Максимальная нагрузка	кг	125	136	215	
Диаметр барабана	мм	1 321	1 321	1 628	
Глубина барабана	мм	864	965	1 028	
Объем барабана	м3	1,18	1,32	2,14	
Люк	диаметр	мм	959	959	1103
	от пола	мм	1 061	1 061	1 061
Скорость вращения	стирка	об/мин	33	33	30
	раскладка	об/мин	60	60	53
	отжим 1	об/мин	260	260	270
	отжим 2	об/мин	660	660	584
G-фактор	об/мин	321	321	310	
Мощность мотора	кВт	18,5	22	30	
Вода	горячая	дюйм	1 1/4 "	1 1/2"	2"
	холодная	дюйм	1 1/4 "	1 1/2"	2 "
	стандарт/опция	шт	2 (3)	2 (3)	2 (3)
Сливной клапан	количество ст/опц	шт	2 (4)	2 (4)	2 (4)
	диаметр	мм/дюйм	101,6 (4")	101,6 (4")	152,4 (6")
	скорость слива	литр/мин	1800	1800	2700
Пар	ввод	дюйм	1"	1"	1 1/4"
	давление	бар	8	8	8
	расход	кг/час	120	120	120
Воздух	подключение	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"
	давление	бар	5,4-6,7	5,4-6,7	5,4-6,7
Сухие моющие	шт	5	5	5	
Жидкие моющие	подача	шт	5	5	5
	ввод	дюйм	1/2"	1/2"	1/2"
Размеры	A ширина	мм	2 024	2 024	2 650
	B глубина	мм	2 600	2 800	2 600
	C высота	мм	2 350	2 350	2 740
Вес	нетто	кг	4 147	4 271	8 200
	брутто	кг	4 254	4 351	8 300

