



**Высокоскоростные
подрессоренные
стирально-отжимные
машины**

Серия SI

МОДЕЛЬ: SI-110, SI-135, SI-200,
SI-275, SI-300, SI-475

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Стандартная комплектация:

- Мощная рама. Корпус нержавеющей сталь
- Все компоненты, контактирующие с водными растворами изготовлены из нержавеющей стали
- Большая загрузочная дверь.
- Пневматическое уплотнение двери
- 5 отсеков для порошков, 5 входов для жидких моющих средств
- Мощный двигатель привода
- Подшипники вне контакта с водными растворами
- Наклон назад на 3 градуса для снижения нагрузки на подшипники
- Мощная система подвески. Крепкие пружины и промышленные амортизаторы
- Охлаждение загрузки
- Возможность повторного использования воды

Возможные опции:

- Один наклон для легкой выгрузки белья
- Два наклона для легкой загрузки и выгрузки белья
- Паровой нагрев
- Пневматическая подвеска
- Система повторного использования воды
- 10 сигналов для подачи жидких моющих средств

Модель	Ед. изм.	SI-110	SI-135	SI-200	SI-275	SI-300	SI-475	
Максимальная загрузка	кг	49,9	61,2	90,7	124,7	135	215	
Диаметр барабана	мм	940	1 092	1 169	1 321	1 321	1 628	
Глубина барабана	мм	635	635	813	864	965	1 028	
Объем барабана	м3	0,44	0,6	0,87	1,18	1,32	2,14	
Люк	диаметр	мм	508	622	622	724	724	1012
	от пола	мм	800	845	900	927	927	1117
Скорость вращения	стирка	об/мин	39	36	35	33	33	30
	раскладка	об/мин	62	64	62	60	60	53
	отжим 1	об/мин	390	286	277	260	260	234
	отжим 2	об/мин	780	725	700	660	660	584
G-фактор	об/мин	320	320	320	321	321	311	
Мощность мотора	кВт	5,6	7,5	15	18,5	22,5	30	
Электронагрев	кВт	36	36	48	48	60	N/A	
Вода	горячая	дюйм	1 “	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”	1 1/2”	2”
	холодная	дюйм	1 “	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”	1 1/2”	2”
	дополнительно	дюйм	1 “	1 1/4”	1 1/4”	1 1/4”	1 1/2”	2”
Расход за 1 цикл	горячая	литр	70	103	128	149	163	163
	холодная	литр	182	232	332	447	491	491
Сливной клапан	количество ст/ опц	шт	1 (2)	1 (2)	1 (2)	1 (2)	1 (2)	1 (2)
	диаметр	мм/дюйм	101,6 (4”)	101,6 (4”)	101,6 (4”)	101,6 (4”)	101,6 (4”)	152,4(6”)
	скорость слива	литр/мин	1530	1643	1648	1800	1800	1800
Пар	ввод	дюйм	3/4”	3/4”	1”	1”	1”	1 1/4”
	давление	бар	8	8	8	8	8	8
	расход	кг/час	72	88	117	120	120	120
Воздух	подключение	дюйм	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”	3/8”
	давление	бар	5,4-6,7	5,4-6,7	5,4-6,7	5,4-6,7	5,4-6,7	5,4-6,7
Размеры	A ширина	мм	1 580	1 840	1 870	2 100	2 050	2 258
	B глубина	мм	1 850	1 910	2 190	2 330	2 400	2 793
	C высота	мм	1 855	1 900	2 130	2 310	2 280	2 681
Вес	нетто	кг	1 892	2 321	3 080	4 174	4 271	7 390
	брутто	кг	2 008	2 390	3 190	4 254	4 351	7 490



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004